Vendemmiatrice trainata
GREGOIRE G prima.I

GREGOIRE

PASSEZ À L'AVENIR

L'efficacia della semplicità

Gprima.I

*PASSATE AL FUTURO

5 motivi per scegliere G prima.l

Quando semplicità fa rima con funzionalità :
GREGOIRE ha scelto, dalla fase di progettazione, di utilizzare componenti provati e di semplificare i comandi allo scopo di proporvi una macchina semplice, affdabile e soprattutto economica.

1 Una manutenzione giornaliera semplicissima

Nessun sforzo a fine giornata :
- Lavaggio semplice
- Manutenzione rapida
- Componenti accessibili

2 Vendemmiate serenamente

Esigete la qualità dei ricambi originali GREGOIRE :
- Durata a vita degli elelmenti
- Nessun fermo macchina

3 Quale che sia il vostro trattore

Poca potenza assorbita :
- Struttura leggera ma robusta
- Posiibilità di utilizzo di trattori compatti e di bassa potenza
- Ausilio idraulico alla trazione (option)

Circuito idraulico semplificato :
- Una sola presa idraulica necessaria
- Motore idraulico montato sul sollevatore
- Portata idraulica necessaria minima





Scegliere **G prima.l**, significa optare per delle vendemmie serene ed economiche.

4 La testata di raccolta più dolce del mercato, vegetazione rispettata :

Battitori ARC GREGOIRE :

- Regolazione lunghezza della zone attiva : perfetto adattamento alle condizioni di raccolta
- Forma esclusiva : recupero del raccolto rapido, raccolto totale dei grappoli vicini al palo
- Materiale esclusivo : grande affdabilità, lunga durata

Scaglie GREGOIRE : sigillatura perfetta

- Scaglie termoformate monoblocco : nessuna manutenzione
- Materiale con memoria di forma : costi manutenzione ridotti

Nastro GREGOIRE :

- Tasselli e profili trasversali : ripartizione del raccolto ottimizzata
- Percorso semplice : nessun accumulo sul nastro
- Copertura esclusiva : resistenza maggiorata
- Riparazione possibile : costo di manutenzione minimo

5 Console di comando semplice e intuitiva

Nuova console di comando : gestione di tutte le funzioni di Gprima :

- Controllo del timone
- Messa in moto della testata di raccolta e della guida automatica
- Svuotamento delle benne

Schermata di dialogo intuitiva :

- Visualizzazione di tutte le informationi necessarie
- Raggruppamento di informazioni : un semplice sguardo

Icone intuitive : regolazione semplice e intuitiva della macchina

Centralina ergonomica e compatta : integrazione perfetta nelle cabine dei trattori specializzati

Per vigneti	
Larghezza minima	1.50m
Altezza massima	1.95m
Sollevatore	
Attacco a 3 punti	Standard
Trasmissione	
Ruote motrici	Option
Potenza regolabile da cabina	Sì (con l'opzione ruote motrici)
Correzione inclinazione	500 mm
Pneumatici	Ruote std: 12.5/80X18/12 Ruote Motrici : 360/70 R20
Idraulica	
Centralina idraulica	Standard
Idraulica trattore necessaria	Si
Capacità serbatoio idraulico	70 L
Filtrazione	Ritorno
Modulo di raccolta	
Battitori, 14 con innesto in alluminio regolabili in altezza	
Regolazione dell'incidenza	Manuale
Numero di scaglie	2x15
Lunghezza tunnel raccolta	2000mm
Altezza minima di raccolta	- di 15 cm
Larghezza nastri	320 mm
Larghezza tunnel	650 mm
Velocità nastri	Regolabile con inversione
Allarme sonoro nastri	Standard
Punto di ingrassaggio centralizzato	Standard
Pulizia	
Aspiratori inferiori	Standard
Aspiratori superiore	Option
Estrattori verticali	Option
Bennes	
Bennes	2200 L
Altezza di svuotamento	3000mm
Dimensioni	
Lunghezza / larghezza / altezza	4760 / 2550 / 2970 mm
Larghezza alle ruote / alle benne	2330 o 2500 / 2550 mm
Carreggiata con / senza assist. idr.	2116 mm
Altezza asse di svuotamento	2415 mm
Escursione in altezza	500 mm

GREGOIRE, il tuo partner affidabile

Con oltre 30 anni di esperienza nella meccanizzazione di vigneti e uliveti, GREGOIRE offre una gamma completa di vendemmiatrici trainate e semoventi e di macchine semoventi per la raccolta delle olive.

GREGOIRE G8

GREGOIRE G3

GREGOIRE G10.380

GREGOIRE è un marchio di
SAME DEUTZ-FAHR

GREGOIRE

www.gregoiregroup.com

GPRIMA-I_IT 201505